

Lp.	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE				
1.1	D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.1	D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1.1.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,62		
1.1.2	D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i darniny				
1.1.2.1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²	4303,9		
1.1.2.2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	4303,9		
1.1.3	D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie i przebudowie dróg				
1.1.3.1	Wykonanie przepustów wykopem otwartym w gruncie kat. III. Przepust rurą HDPE 110/6,3	m	39,00		
1.1.4	D-01.03.05 Przebudowa podziemnych linii wodociagowych przy budowie i przebudowie dróg				
1.1.4.1	Przebudowa istniejącego hydrantu nadziemnego o śr. 80 mm (przesunięcie o 1,0 m) wraz z jego wymianą na nowy	kpl	1		
1.1.4.2	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych wraz z uzupełnieniem brakujących skrzynek	szt.	7		
1.2	D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
1.2.1	D-02.01.01 Wykonanie wykopów				
1.2.1.1	Nasypy wykonywane koparkami z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat. III-IV	m ³	81,8		
1.2.1.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odkład na odległość do 3 km	m ³	1144,80		
2	CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG				
2.1	D-04.00.00 PODBUDOWY				
2.1.1	D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
2.1.1.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3516,51		
2.1.2	D-04.02.01 Warstwa odsączająca				
2.1.2.1	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.30 cm Krotność = 3	m ²	3516,51		
2.1.3	D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
2.1.3.1	Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 20 cm	m ²	3516,51		
2.2	D-05.00.00 NAWIERZCHNIE				
2.2.1	D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa				
2.2.1.1	Nawierzchnie żwirowe gr. 10 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie - pobocza Krotność = 0,83	m ²	834,40		
2.3	D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
2.3.1	D-07.02.01 Oznakowanie pionowe				
2.3.1.1	Słupki z rur stalowych ocynkowanych o średnicy min 60 mm	szt.	3		
2.3.1.2	Pionowe znaki drogowe - folia I typu	szt.	3,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: