

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: odcinek I - L=544,10 m					
1		CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE			
1.1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1.1		D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1.1.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		od km 0+450,50 do km 0+994,60 0,5441	km	0,54	
				RAZEM	0,54
2		CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG			
2.1		D-04.00.00 PODBUDOWY			
2.1.1		D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgęszczeniem podoła			
2.1.1.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		ok km 0+450,50 do km 0+532,87 82,37 * 5,5	m2	453,04	
		ok km 0+532,87 do km 0+557,87 25,0 * (0,5 * (5,5 + 6,1))	m2	145,00	
		ok km 0+557,87 do km 0+582,21 24,34 * 5,5	m2	133,87	
		ok km 0+582,21 do km 0+607,21 25,0 * (0,5 * (6,1 + 5,5))	m2	145,00	
		ok km 0+607,21 do km 0+994,60 387,39 * 5,5	m2	2 130,65	
		Tabela robót na skrzyżowaniach - Załącznik Nr 4 181	m2	181,00	
				RAZEM	3 188,56
2.2		D-05.00.00 NAWIERZCHNIE			
2.2.1		D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa			
2.2.1.1	KNNR 6 0202-07	Nawierzchnie żwirowe gr. 10 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie - pobocza	m2		
		od km 0+450,500 do km 0+994,60 1090,0	m2	1 090,00	
				RAZEM	1 090,00
2.2.2		D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza			
2.2.2.1	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla ruchu KR-1 o grubości 5 cm	m2		
		ok km 0+450,50 do km 0+532,87 82,37 * 5,08	m2	418,44	
		ok km 0+532,87 do km 0+557,87 25,0 * (0,5 * (5,08 + 5,68))	m2	134,50	
		ok km 0+557,87 do km 0+582,21 24,34 * 5,08	m2	123,65	
		ok km 0+582,21 do km 0+607,21 25,0 * (0,5 * (5,68 + 5,08))	m2	134,50	
		ok km 0+607,21 do km 0+994,60 387,39 * 5,08	m2	1 967,94	
		Tabela robót na skrzyżowaniach - Załącznik Nr 4 170,50	m2	170,50	
				RAZEM	2 949,53
2.2.3		D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścierna			
2.2.3.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla ruchu KR-1 o grubości 4 cm	m2		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		ok km 0+450,50 do km 0+532,87 82,37 * 5,0	m2	411,85	
		ok km 0+532,87 do km 0+557,87 25,0 * (0,5 * (5,0 + 5,6))	m2	132,50	
		ok km 0+557,87 do km 0+582,21 24,34 * 5,0	m2	121,70	
		ok km 0+582,21 do km 0+607,21 25,0 * (0,5 * (5,6 + 5,0))	m2	132,50	
		ok km 0+607,21 do km 0+994,60 387,39 * 5,0	m2	1 936,95	
		Tabela robót na skrzyżowaniach - Załącznik Nr 4 170,50	m2	170,50	
				RAZEM	2 906,00
2.3		D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU			
2.3.1		D-07.02.01 Oznakowanie pionowe			
2.3.1.1	KNNR 6 0702-01	Słupki z rur stalowych ocynkowanych o średnicy min 60 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
2.3.1.2	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe średnie - folia I typu	szt.		
		B-20 2	szt.	2,00	
		D-1 2	szt.	2,00	
				RAZEM	4,00
2.4		D-10.00.00 INNE			
2.4.1		D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne			
2.4.1.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		od km 0+450,50 do km 0+994,60 Tabela robót na zjazdach gospodarczych - Załącznik Nr 3.1 121,1	m2	121,10	
				RAZEM	121,10
2.4.1.2	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej HOLLAND grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		od km 0+450,50 do km 0+994,60 Tabela robót na zjazdach gospodarczych - Załącznik Nr 3.1 121,1	m2	121,10	
				RAZEM	121,10
2.4.1.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 m z wykonaniem ław betonowych z betonu C 8/10 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m		
		od km 0+450,50 do km 0+994,60 Tabela robót na zjazdach gospodarczych - Załącznik Nr 3.1 58,5	m	58,50	
				RAZEM	58,50
2.4.1.4	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m		
		od km 0+450,50 do km 0+994,60 Tabela robót na zjazdach gospodarczych - Załącznik Nr 3.1 104,0	m	104,00	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	104,00
2.5		INNE ROBOTY			
2.5.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych wraz z wymianą uszkodzonych skrzynek żeliwnych	szt.		
		od km 0+450,50 do km 0+994,60 6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00