
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 1
skala 1:1000
Obręb Orzeszkowo
Gm. Hajnówka
Pow. Hajnowski
Woj. Podlaskie
sekcja 256.213.041;032;034
rob. 14014 / 1301 2012
wyk. USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Bolesław Swidzicki
17-200 Hajnówka ul. Nowosamborska 17/14
wydruk aktualny na dzień 2010.08.04
STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W HAJNÓWCE
W obszarze oznaczonym linią
dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej.
Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto do zasobu
powiatowego w dniu 12.08.2010r.
i zaewidencjonowano pod
nr 2569/08/2010
USŁUGI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE
Bolesław Swidzicki
17-200 Hajnówka, ul. Nowosamborska 17/14
NIP 543-113-19-77, Reg. 050377763
Szkic orientacyjny
skala 1:50 000
Wilk
Orzeszkowo
Stołowo
Orzeszkowo
NINIEJSZA MAPA MOŻE SŁUŻYĆ DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę, podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
Hajnówka dnia 12-08-2010
Inspektor
Wykaz pkt. osnowy geodezyjnej na gruncie
Nr pkt. | Opis
3588 | dz nr 559, przy dr. nr 742
3589 | dz nr 559, przy dr. nr 10
3590 | dz nr 556, przy dr. nr 9
2591 | dz nr 556, przy dr. nr 128
3458 | dz nr 560, przy dr. nr 820
3440 | dz nr 559, przy dr. nr 158
WP STAROSTY INSPEKTOR
Istniejąca kapliczka do przestawienia
Przestawienie słupa teletechnicznego według odrębnego opracowania
Przestawienie słupa oświetleniowego na km 1+600,00 o 10,0 m
Przestawienie słupa oświetleniowego na km 1+920,00 o 10,0 m
Przestawienie słupa oświetleniowego na km 1+960,00 o 10,0 m
Przestawienie słupa oświetleniowego na km 2+347,00 o 10,0 m
Koniec opracowania ETAP I 2+653,40
W16 km = 0+600,07 kąt = 2°,00gr
W17 km = 0+858,18 kąt = 3°,00gr R= 200,00m L = 16,18m T = 8,09m B = 0,32m
W18 km = 0+880,32 kąt = 3°,00gr R= 200,00m L = 16,18m T = 8,09m B = 0,32m
W19 km = 1+140,68 kąt = 3°,00gr
W20 km = 1+871,94 kąt = 61°,47'50" R= 15,00m L = 16,18m T = 9,98m B = 2,46m
W21 km = 1+745,68 kąt = 3°,00gr
W22 km = 1+745,68 kąt = 3°,00gr
W23 km = 1+925,68 kąt = 14°,00gr R= 200,00m L = 48,75m T = 24,58m B = 1,98m
W24 km = 2+095,54 kąt = 18°,52'11" R= 200,00m L = 58,89m T = 29,99m B = 2,19m
W25 km = 2+198,85 kąt = 0°,43'50"
W26 km = 2+291,29 kąt = 9°,32'47" R= 150,00m L = 24,39m T = 12,50m B = 0,52m
W27 km = 2+331,89 kąt = 14°,28'57" R= 150,00m L = 40,40m T = 20,36m B = 1,37m
W28 km = 2+686,84 kąt = 6°,26'19" R= 200,00m L = 22,49m T = 11,26m B = 0,32m
W29 km = 2+984,57 kąt = 6°,30'32" R= 200,00m L = 29,12m T = 14,58m B = 0,33m
W30 km = 2+613,69 kąt = 2°,13'00" R= 250,00m L = 14,66m T = 7,34m B = 0,11m
Szczegółowa wysokość terenu
Szczegółowa wysokość terenu
Szczegółowa wysokość terenu